

STAMMOPUR GR

Grondreiniger voor instrumenten

voor ultrageluid • concentraat



Basisreiniging voor de reparatie van medische instrumenten en toebehoren

Concentraat voor handmatige basisreiniging in het ultrasoonbad van medische en tandheelkundige instrumenten, toebehoren en componenten van medische producten in de AEMP, in de kliniek, in de arts- en tandartspraktijk.

Het preparaat wordt gebruikt in het proces van de basisreiniging tijdens de reparatie op het gebied van refurbishing en ondersteunt de kwalitatieve en ecologische duurzaamheid.

Zeer hoge materiaalcompatibiliteit, geschikt voor delen van roestvrij staal, edelmetaal, titanium, glas, porselein, keramiek en kunststof, in geval van twijfel moet deze vooraf worden getest.

Niet geschikt voor zuurgevoelige materialen zoals lichte metalen en bij beschadigde verchroming.

Hoge reinigende werking, die echter pas in combinatie met de ultrasone inwerking in het ultrasoonbad en de verhoogde temperatuur werkzaam wordt.

Gebruik in het ultrasoonbad (dosering • inwerktijd • temperatuur)

5 % • 3 – 10 min • 50 – 60 °C

Uitsluitend gebruiken met indirecte sonificatie.

Het gebruik vindt in het ultrasoonbad uitsluitend plaats met indirecte sonificatie in inzetbekers, zoals inhangbak van kunststof of beker glas.

De toepassing gebeurt verdund met water van minimaal drinkwaterkwaliteit en zonder verdere toevoegingen. Op volledige bevochtiging letten. Na gebruik de delen grondig met water afspoelen en drogen. Spoel met gedemineraliseerd water om vlekken te voorkomen. De gebruiksooplossing moet minimaal elke werkdag worden vervangen. Daarna volgt de verdere behandeling volgens regionaal aanbeveling (reiniging, desinfectie, afsluitende desinfectie of sterilisatie afhankelijk van de classificatie van de instrumenten).

Bijzondere aanwijzingen voor niet-medisch gebruik

Kan voor de basisreiniging van arbeidsbeschermingsmiddelen en onderdelen van duikuitrusting (longautomaten) onder dezelfde gebruiksomstandigheden als beschreven in het ultrasoonbad worden gebruikt.

Neem de productinformatie op www.dr-stamm.de in acht.

Uitsluitend voor professionele gebruikers.

Sterk zuur (pH 1,9 bij 1% in gedemineraliseerd water), biologisch afbreekbaar.

Bestanddelen

> 30% fosforzuur, 5–15% niet-ionische tensiden, 5–15% kationische tensiden, inhibitor.

Gevarenaanduidingen

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Voorzorgsmaatregelen

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P305+P351 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal
+P338 minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Gevaar



UFI-Code: 1F00-Q072-200Q-40NX

Ernstige incidenten met het product moeten aan DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik en de bevoegde autoriteit worden gemeld.

Basis-UDI-DI: ++G014STGR052L

Deze gebruiksaanwijzing is een vertaling. De bindende uitgave is de Duitse versie.

S 3070/05e – 2023/01nl



DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik
Heinrichstraße 3-4 • 12207 Berlin (Germany)
Tel.: +49 30768 80 280 • Fax: +49 30 773 46 99
www.dr-stamm.de • info@dr-stamm.de

EG-veiligheidsinformatiebladen en productinformatie
als PDF-download op www.dr-stamm.de